

DĄB CALVADOS GRANDE



Nazwa dostawcy	Barlinek S.A.
Indeks produktu	BC1-DBE1-OX4-XXZ-K14180-I
Numer katalogowy produktu	1WG000736
Kod EAN	5906737972243

MATERIAŁ/ BUDOWA

Budowa deski	Deska podłogowa 3 warstwowa: warstwa wierzchnia drewno dębowe, warstwa środkowa i spodnia drewno iglaste.
Wygląd powierzchni	Deska 1 pasmowa (jedna lamela na powierzchni deski), klasa Vintage
Wykończenie powierzchni	Wykończenie warstwy wierzchniej olejem naturalnym
System łączenia desek (do każdej paczki dołączana jest instrukcja montażu podłogi)	Krawędź poprzeczna - Barlock 5Gc system, wkładka zamka czołowego - sklejka

CHARAKTERYSTYKA WARSTWY WIERZCHNIEJ

Charakterystyka warstwy wierzchniej	Drewno dębowe o barwie żółtobrązowej z charakterystycznymi dla gatunku naturalnymi cechami. Podłoga odznacza się dużą zmiennością usłojenia i kolorystyki dęba. Ciemnieje pod wpływem promieni UV. Warstwa wierzchnia czterostronnie fazowana, strukturyzowana poprzez szczotkowanie.
Twardość drewna dębowego zastosowanego na warstwie wierzchniej deski. Metoda pomiaru- wg. normy EN 13489 - badanie metodą Brinella (EN 1534)	Średnia twardość - 37 MPa

Wymiary i tolerancje zgodne z normą EN13489. Cechy wymiarowe i dopuszczalne odchyłki wymiarów elementów oznaczone w czasie opuszczania zakładu producenta, podano zgodnie z typem elementów posadzkowych wielowarstwowych.

WYMIARY POJEDYNCZEJ DESKI	
Wymiary pojedynczej deski (mm)	Tolerancje
Grubość: 14	Uskok pomiędzy dwoma zamontowanymi deskami $\leq 0,2\text{mm}$
Długość: 1092	+/-0,1%
Szerokość: 180	+/- 0,2mm

GRUBOŚCI POSZCZEGÓLNYCH WARSTW DESKI MIERZONE ZGODNIE Z NORMĄ EN 13647	
Warstwa wierzchnia	2,5mm
Warstwa środkowa i spodnia	11,5mm

OPAKOWANIE	
Ilość szt. desek w paczce	7szt. x 1092mm v 6szt. x 1092mm + 1szt. x 1064mm
Paczka	1,37 m ² / op., 40 op./paleta = 54,8 m ²

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU / INSTRUKCJA MONTAŻU/ GWARANCJA	
Wilgotność deski	7% +/- 2%
Instalacja na ogrzewaniu podłogowym:	Produkt dopuszczony do montażu na systemach wodnego i elektrycznego ogrzewania podłogowego, zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do każdej paczki produktu
Gwarancja	20 lat budownictwo mieszkaniowe, 5 lat budownictwo użyteczności publicznej

OPIS WARSTWY WIERZCHNIEJ*	
Klasyfikacja warstwy wierzchniej wg. PN-EN 13489	Klasa wolna
Klasyfikacja warstwy wierzchniej Barlinek	Klasa Vintage
Sęki zdrowe	Dopuszczalne bez ograniczeń
Sęki niezdrowe, zaszpachlowane, rozproszone	Dopuszczalne wrośnięte, skrzydlate do 40mm x 100mm, spękane do średnicy 85mm
Otwory po sękach, zaszpachlowane	Dopuszczalne o średnicy do 40mm
Zakorki	Dopuszczalne
Kolorystyka warstwy wierzchniej	Dowolna, rustykalna
Przebieg i układ włókien	Dowolny
Błyszcz	Dopuszczalny bez ograniczeń
Biel	Dopuszczalny bez ograniczeń
Pęknięcia zaszpachlowane	Dopuszczalne o szerokości do 8mm i długości do 600mm
Biodegradacja (sinizna/żółte plamy)	Niedopuszczalna
*Zgodnie z normą EN 13489 dopuszcza się występowanie w partii 3% desek innych klas. Ograniczenia cech charakterystycznych dotyczą strony licowej elementu. Wypełnienia sęków, w szczególności powierzchnie szrotkowane mogą cechować się ubytkami, co jest efektem zamierzonym dla tego typu wykończenia powierzchni dekoracyjnej. Pomiar cech drewna według EN 1310.	

Uwaga

Drewno to materiał naturalny, który cechuje brak powtarzalności

Poszczególne zdjęcia wzorników nie oddają w pełni wyglądu produktu i są tylko zdjęciami poglądowymi

PIELĘGNACJA PODŁOGI OLEJOWANEJ OLEJEM NATURALNYM

WASH CARE BARLINEK - Mydło do bieżącej pielęgnacji podłogi	<p>WŁAŚCIWOŚCI: skoncentrowany środek do mycia podłogi z roślinnymi mydłami i naturalnymi dodatkami pielęgnacyjnymi. Czyści gruntownie nie zostawia smug. Odświeża i chroni podłogę przed zabrudzeniami.</p> <p>ZASTOSOWANIE: do wszystkich podłóg drewnianych i korkowych pokrytych olejem lub woskiem oraz innych powierzchni drewnianych olejowanych lub woskowanych wewnątrz pomieszczeń np. mebli. Nadaje się również do podłóg laminowanych.</p> <ul style="list-style-type: none"> • wydajność ok. 500m² /1 L
WAX CARE PLUS BARLINEK - Środek do pierwszej i okresowej pielęgnacji podłogi	<p>WŁAŚCIWOŚCI: Płynny środek do czyszczenia i konserwacji drewna na bazie składników naturalnych. Regularne stosowanie chroni powierzchnię drewna, regeneruje ją i konserwuje.</p> <p>ZASTOSOWANIE: do wszystkich podłóg drewnianych i korkowych pokrytych olejem lub woskiem oraz innych powierzchni drewnianych olejowanych lub woskowanych wewnątrz pomieszczeń.</p> <ul style="list-style-type: none"> • wydajność ok. 35m²/1 L <p>WAŻNE: ZARAZ PO UŁOŻENIU PODŁOGI BARLINEK ZALECA ZABEZPIECZYĆ JĄ ŚRODKIEM WAX CARE PLUS BARLINEK.</p>
MAGIC CLEANER BARLINEK - Środek do intensywnego czyszczenia zabrudzeń	<p>WŁAŚCIWOŚCI: Do okresowej pielęgnacji podłogi drewnianej olejowanej olejem naturalnym</p> <p>ZASTOSOWANIE: do intensywnego czyszczenia wszystkich powierzchni drewnianych, korkowych pokrytych olejem naturalnym, woskiem lub lakierem.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wydajność ok. 100m²/1 L <p>WAŻNE: PO CAŁKOWITYM WYSCHNIĘCIU POWIERZCHNI NANIĘŚĆ ŚRODEK DO PIELĘGNACJI PODŁÓG WAX CARE PLUS.</p>

ZALECANA CZĘSTOTLIWOŚĆ PIELĘGNACJI PODŁOGI*

	Mydło pielęgnacyjne Wash Care Barlinek	Środek pielęgnujący Wax Care Plus Barlinek	Środek czyszczący Magic Cleaner Barlinek
Stopień natężenia ruchu	Czyszczenie bieżące	Pielęgnacja okresowa	Gruntowne czyszczenie
Podłogi w pomieszczeniach o niskim natężeniu ruchu np.: pokoje mieszkalne, sypialnie	Co 5-7 dni	Co 6-12 miesięcy	Według oceny wizualnej
Podłogi w pomieszczeniach o średnim natężeniu ruchu np.: schody, korytarze, pomieszczenia biurowe	Co 3-5 dni	Co 3-6 miesięcy	Według oceny wizualnej
Podłogi w pomieszczeniach o intensywnym natężeniu ruchu np.: restauracje, sklepy, szkoły	Co 1-3 dni	1-2 razy w miesiącu	Według oceny wizualnej

WAŻNE:

Podłogę należy pielęgnować wyłącznie środkami do tego przeznaczonymi.

* Zastosowanie środków pielęgnacyjno-czyszczących do podłóg olejowanych olejami naturalnymi innych producentów niż Barlinek może skutkować pojawieniem się plam, odbarwieniami na podłogach barwionych i bezbarwnych oraz dużą zmianą śliskości i połysku. Stosując środki innych producentów Barlinek nie bierze odpowiedzialności za efekty ich stosowania.

Wszystkie zalecenia dotyczące częstotliwości czyszczenia i pielęgnacji podłóg są podane jako orientacyjne i uzależnione od ich rzeczywistej eksploatacji. Z w/w przyczyn nie mogą one stanowić roszczeń z tytułu gwarancji. Naniesiony piasek i rozlane płyny działają bardzo niekorzystnie na podłogę i należy je bezwzględnie usunąć. Gruntowne czyszczenie środkiem Magic Cleaner Barlinek powinno być przeprowadzane rzadko i może zostać znacznie przesunięte w czasie dzięki regularnemu czyszczeniu utrzymującemu podłogę w dobrym stanie.