

Optima

Optima 30 L | 50 L | 80 L | 100 L ELEKTRYCZNE PODGRZEWACZE WODY



MODEL		OPTIMA SLIM 30	OPTIMA SLIM 50	OPTIMA 50	OPTIMA 80	OPTIMA 100
KOD		GCV 3035 12 D09 TRC	GCV 5038 15 D09 TRC	GCV 5044 15 D09 TR(C)	GCV 8044 15 D09 TR(C)	GCV 10044 15 D09 TR(C)
Pojemność rzeczywista	L	30	50	50	82	100
Średnica	mm	353	386	440	440	440
Moc znamionowa	W	1200	1500	1500	1500	1500
Czas nagrzewania – ΔT 45 K (15 - 60° C)	h: min	01:18	01:44	01:44	02:51	03:29
Roczny pobór energii elektrycznej AEC	kWh	571	1402	1421	2762	2687
Klasa efektywności energetycznej		C	C	C	C	C
Profil obciążenia		S	M	M	L	L
*T out of box	°C	60	60	60	70	60
**V 40	L	44	68	77	139	142
***Tmax	°C	70	70	70	70	70
****MAX 40	L	50	83	86	139	171
WYMIARY PRODUKTU						
wysokość (A)	mm	555	807	593	843	983
szerokość (B)	mm	353	386	440	440	440
głębokość (C)	mm	380	412	468	468	468
(D)	mm	82	98	-	-	-

*T out of box – optymalna temperatura robocza dla danego elektrycznego podgrzewacza wody, ustawiona przez producenta

**V 40 – ilość ciepłej wody, jaką elektryczny podgrzewacz wody może wyprodukować, pracując z temperaturą T out of box

***T max – maksymalna temperatura robocza elektrycznego podgrzewacza wody

****Max 40 – maksymalna ilość ciepłej wody, jaką elektryczny podgrzewacz wody może wyprodukować, pracując z temperaturą maksymalną

CHARAKTERYSTYKA

- Precyzyjny **REGULATOR ZEWNĘTRZNY** do ustawiania żądanej temperatury
- WYSOCE WYDAJNA** izolacja z poliuretanu
- WSKAŹNIK ŚWIETLNY** do wizualizacji trybu pracy **WŁ/WYŁ**
- WSKAŹNIK TEMPERATURY**
- Skuteczna powłoka **ANTYKOROZYJNA GLASS-CERAMIC** oraz **ANODA** magnezowa
- SPAWANIE PLAZMOWE** zbiornika wody dla dłuższej jego żywotności
- RURA ZE STALI SZLACHETNEJ** do ciepłej wody
- Duży kołnierz **UŁATWIAJĄCY KONSERWACJĘ**
- Zawór bezpieczeństwa z **3 POZIOMAMI OCHRONY**
- UNIWERSALNA PŁYTA MONTAŻOWA** umożliwiająca łatwą instalację