

ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY



TDS-2019-MUT/SR-GR

Skuteczny środek do usuwania grzybów pleśniowych.

ZALETY

- ▶ neutralny zapach
- ▶ niezwykle skuteczny nawet na ścianach malowanych farbami
- ▶ bez konieczności zbijania tynków czy też usuwania farb
- ▶ działa zwalczająco w stosunku do grzybów pleśniowych posiada doskonałe właściwości bioochronne i biobójcze



ZASTOSOWANIE

- ▶ do konserwacji i ochrony wyrobów kamieniarskich, konstrukcji murowanych lub materiałów budowlanych innych niż drewno np. powierzchnie murów, elewacje budynków, w tym systemy ociepleń, tynki, beton, wapienie, kamienie
- ▶ zalecany również w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności np. basenach, łazienkach, pralniach i kuchniach
- ▶ może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz

NORMY I CERTYFIKATY

Substancje czynne produktu biobójczego: 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (OIT) 0,049g/100g; alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzylamonu (ADBAC/BKC(C12-16)) 0,48g/100g

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7740/19

DANE TECHNICZNE

Kolor	transparentny żółty
Postać	ciecz
Skład	czwartorzędowe sole amoniowe, środki modyfikujące, woda
Skuteczność zwalczania	zwalczanie grzybów pleśniowych na tynkach i murach

SPOSÓB UŻYCIA

Nie należy preparatu rozcieńczać przed użyciem. Powierzchnię zanieczyszczoną mikroorganizmami trzeba umyć mocnym strumieniem wody tak, aby usunąć luźno związane zanieczyszczenia. Po wyschnięciu obficie nanieść produkt na zanieczyszczoną powierzchnię aż do całkowitego jej zwilżenia np. za pomocą: szczotki, pędzla, wałka lub gąbki i pozostawić na co najmniej 6-12 godz. Następnie pozostałe resztki zanieczyszczeń usuwa się gruntownie metodą mechaniczną (np. przy pomocy wody pod wysokim ciśnieniem) W razie potrzeby po całkowitym wyschnięciu powierzchni zaleca się powtórne zastosowanie produktu. Dalsze prace (np. malowanie, tynkowanie) można przeprowadzić dopiero po całkowitym wyschnięciu powierzchni po ostatniej aplikacji produktu biobójczego.

ZUŻYCIE

Produkt wykazuje działanie biobójcze wobec glonów i grzybów pleśniowych w ilości co najmniej 150 g/m².

DANE KATALOGOWE

Pojemność	Kolor	Ilość sztuk w kartonie	Alias	Indeks	kod EAN
0,5 l	żółty	6	MUT-SR-GR-050	10022419	590 3518 007699
1 l	żółty	6	MUT-SR-GR-100	10022420	590 3518 003158
5 l	żółty	4	MUT-SR-GR-500	10022421	590 3518 003165

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

- prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną dla konkretnego obiektu, zgodnie z wymogami przepisów, uwzględniających zalecenia ekspertyz oraz właściwości techniczne produktu
- produkt należy aplikować w warunkach dobrej wentylacji
- stosując środek wewnątrz pomieszczeń należy wyeliminować bezpośredni kontakt użytkowników i żywności z zaimpregnowaną powierzchnią
- w czasie pracy nie spożywać posiłków, nie palić tytoniu, nie dotykać rękami twarzy, oczu itp.
- bezpośrednio po zakończeniu pracy umyć ręce i twarz w ciepłej wodzie
- podczas wykonywania prac należy stosować sprzęt ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuch)
- po wyschnięciu nałożonej powłoki przewietrzyć pomieszczenie do zaniku charakterystycznego zapachu
- narzędzia czyścić wodą wodociągową
- chronić środek przed osobami niepowołanymi, a szczególnie przed dziećmi
- w razie pożaru intensywnie schładzać wodą zagrożone pojemniki i sąsiadujące produkty palne. W ogniu i pod wpływem wysokich temperatur wydzielają się niebezpieczne pary, gazy i dymy
- szczegółowe dane dotyczące produktu dostępne są w Karcie Charakterystyki preparatu

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU LUB PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

PIERWSZA POMOC

Po wdychaniu: Dostarczyć świeże powietrze, w razie dolegliwości wezwać lekarza. W przypadku utraty przytomności ułożenie i transport w stabilnej pozycji bocznej. **Po styczności ze skórą:** W przypadku podrażnienia skóry zgłosić się do lekarza (pokazać etykietę). **Po styczności z oczami:** płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą. Zdjąć soczewki kontaktowe jeśli obecne. W przypadku utrzymującej się dolegliwości zasięgnąć porady lekarza. **Po połknięciu:** Nie wywoływać wymiotów! Sprowadzić lekarza.

Najważniejsze ostre i późne objawy oraz skutki narażenia: reakcje alergiczne.

ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY



TDS-2019-MUT/SR-GR

PRZECHOWYWANIE

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od miejsc składowania żywności, w temperaturze +5°C do +30°C.

Data sporządzenia
16.10.2019

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałó