

CEKOL GS-20

Klej gipsowy

- Doskonała przyczepność
- Przyklejanie sztukaterii gipsowej
- Klejenie bloczków gipsowych
- Do stosowania wewnątrz
- Szybkoschnący

DO PRZYKLEJANIA PŁYT GK



ZASTOSOWANIE

CEKOL GS-20 jest klejem gipsowym do płyt gipsowo-kartonowych. Może być również stosowany do płyt zespolonych do izolacji cieplnej/akustycznej. Nadaje się również do przyklejania elementów gipsowych (sztukaterii) do podłoży betonowych, z cegły, gazobetonu oraz bloczków gipsowych (np. Pro-Monta). Może być stosowany wyłącznie wewnątrz, w pomieszczeniach suchych, na podłożach mineralnych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Klej gipsowy posiada doskonałą przyczepność do podłoży betonowych, z cegły, gazobetonu, bloczków gipsowych oraz płyt gipsowo-kartonowych. Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od załuszczeń. Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Farby, luźne ziarenka piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane z podłożem należy usunąć.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL GS-20 jest suchą mieszanką gipsu syntetycznego, naturalnych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących i uszlachetniających. CEKOL GS-20 jest produktem ekologicznym, nietoksycznym i łatwym w stosowaniu.

WYKONANIE

Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości wody (0,40 do 0,45 litra wody na 1 kg suchej mieszanki) i pozostawić na około 2 minuty. Wymieszać do uzyskania jednolitej gęstej masy. Bezpośrednio po wymieszaniu klej jest gotowy do użycia i zachowuje swoje właściwości przez około 20 minut.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania:	EN 14496
Proporcje mieszanki:	ok. 4,5 l wody na 10 kg suchego proszku
Zużycie:	3-5 kg/m ² płyty
Czas zużycia zaprawy:	20 minut
Temperatura wykonywania prac	+5°C do +25°C
Przyczepność do podłoża: płyta gipsowo-kartonowa	≥ 0,4 N/mm ²
Przyczepność do podłoża: beton	≥ 1 N/mm ²
Przyczepność do warstwy izolacyjnej:	≥ 0,06 N/mm ²
Reakcja na ogień:	A1
Produkt posiada:	Atest higieniczny
Opakowanie 10kg	EAN 5906474000100
Opakowanie 20kg	EAN 5906474000209
CN	3214190

UWAGI

Podłoża silnie chłoneące wodę (np. gazobeton) należy zagruntować CEKOL DL-80